

Novo

Udarni vijačnik Impactool z omejitvijo zateznega momenta 2130XP-TL je zasnovan zlasti za učinkovito in hitro menjavo pnevmatik. Omejevalnik momenta preprečuje prekomeren zatezni moment pri nameščanju koles in vijakov. Pri uporabi skupaj z običajnim momentnim ključem omogoča pritrjevanje koles s pravilnim zateznim momentom, kar pripomore tako k večjemu udobju pri vožnji kot tudi boljši varnosti.

- Zatezni moment pri privijanju je za delo s pnevmatikami omejen na 47 do 75 Nm.
- 813 Nm maksimalnega momenta v vzratni smeri.
- Udarni mehanizem je tako konstruiran da ima omejen moment samo pri privijanju.
- Dvojni udarni mehanizem TwinHammer je najmočnejši, trpežen, z najdaljšo življensko dobo v industriji.
- Močan 6-lamelni motor z ojačano vzvratno prestavo za več moči pri odvijanju.
- Ergonomsko ohišje iz kompozitnih materialov zagotavlja majhno težo in večjo stopnjo udobja pri delu, hkrati pa ščiti tudi pred hladnim zrakom.
- Peresno lahek sprožilec za natančno odmerjanje moči in hitrosti.
- Stikalo 'naprej/nazaj', ki se ne zatika.
- Vhodni priključek s 360° zasukom proti zvijanju cevi.
- Izpuh prek ročaja z glušnikom za zmanjšanje hrupa.

Tehnični podatki pri 6,2 bar

Model	2130XP-TL
Kataloška št.	46812251
Nastavek (štirirobi)	1/2"

ZMOGLJIVOST

Delovni moment za privijanje	47 - 75 Nm
Največji moment za odvijanje	813 Nm
Priporočena velikost vijačnega spoja	M14
Število vrtljajev v prostem teku	7 800 obr./min.
Število udarcev	1 150

PNEVMATSKI SISTEM

Navoj za cevni nastavek (NPTF)	1/4"
Minimalni notranji premer cevi	10 mm
Povprečna poraba zraka	125 L/min
Poraba zraka pod obremenitvijo	850 L/min

HRUP IN VIBRACIJE

Jakost/moč zvočnega tlaka med delovanjem (ISO 15744)	94,4 / 105,4 dB(A)
Jakost/moč zvočnega tlaka med prostim tekom (ISO 15744)	84,0 / 95,0 dB(A)
Stopnja vibracije / spremenljivost merjenja (ISO28927)	10,0 / 1,5 m/s ²

TEŽA IN DIMENZIJE

Teža orodja	1,90 kg
Velikost orodja (d x š x v)	187 x 72 x 182 mm
Teža ob dobavi	2,30 kg
Velikost ob dobavi (d x š x v)	240 x 215 x 83 mm
Šifra UPC / EAN	6 63023 09438 0
Izvor	Made in China




SK4M3L

81287377

Set nasadnih ključev 1/2", 3 kosov (17, 19 in 21 mm)


SK4M5L

81287369

Set nasadnih ključev 1/2", 5 kosov (17, 19, 21, 22 in 24 mm)


E43H

16586455

Podaljšek 1/2", 75 mm


Udarni nasadni ključi

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


2131-366

04706388

Vodoravni nosilec


BMSD-4

92842087

Kabelski uravnovežilec, 2-4 kg, 2 m


2130-BOOT

45505369

Zaščitno sredstvo oblekca


33104

91486330

Cevni podaljšek, 1/4" NPT, notranji premer 6 mm, 30 cm


IB6NMC2

88103015

Priključki vrste IBN/IBS, 1/4" moški navoj, 6 mm vrtina (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC2

88104070

Priključki vrste IBN/IBS, 1/4" moški navoj, 7,2 mm vrtina (EURO 7,2 - 7,4)


Hitre spojke

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


Filtri, regulatorji, oljniki

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


115-LBK1

04616108

Kpl. za podmazovanje za udarne privijače s kompozitnim ohišjem


10Z4

03875671

Olje, Razred 1 št. 10, 0,12 L


115-4T

04616157

Mast za udarne privijače s kompozitnim ohišjem


Podmazovanje

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


2130XPTL-IMK1

46808392

Servisni komplet za udarne mehanizme


2130-TK1

80142375

Servisni komplet za motorje