



S svojim lahkim ergonomskim ohišjem ter veliko zalogo moči je 2130XP idealen za izvedbo različnih vzdrževalnih del in popravil.

- 816 Nm maksimalnega momenta v vzratni smeri.
- Dvojni udarni mehanizem TwinHammer je najmočnejši, trpežen, z najdaljšo življensko dobo v industriji.
- Močan 6-lamelni motor z ojačano vzvratno prestavo za več moči pri odvijanju.
- Ergonomsko ohišje iz kompozitnih materialov zagotavlja majhno težo in večjo stopnjo udobja pri delu, hkrati pa ščiti tudi pred hladnim zrakom.
- Peresno lahek sprožilec za natančno odmerjanje moči in hitrosti.
- Tripoložajni regulator za natančno nastavljanje moči v odvisnosti od vrste uporabe.
- Vhodni priključek s 360° zasukom proti zvijanju cevi.
- Izpuh prek ročaja z glušnikom za zmanjšanje hrupa.

Tehnični podatki pri 6,2 bar

Model	2130XP
Kataloška št.	80136112
Nastavek (štirirobi)	1/2"
Razpoložljive izvedbe:	
- z omejitvijo zateznega momenta	2130XP-TL
- komplet z 10 kratkimi nastavki	2130XP-K
- komplet s 3 dolgimi nastavki	2130XP+SK4M3L

ZMOGLJIVOST

Delovni moment za privijanje	34 - 474 Nm
Največji moment za odvijanje	816 Nm
Priloga velika velikost vijaka spoja	M14
Število vrtljajev v prostem teku	9 500 obr./min.
Število udarcev	1 200

PNEVMATSKI SISTEM

Navoj za cevni nastavek (NPTF)	1/4"
Minimalni notranji premer cevi	10 mm
Povprečna poraba zraka	125 L/min
Poraba zraka pod obremenitvijo	623 L/min

HRUP IN VIBRACIJE

Jakost/moč zvočnega tlaka med delovanjem (ISO 15744)	94,3 / 105,3 dB(A)
Jakost/moč zvočnega tlaka med prostim tekom (ISO 15744)	90,8 / 101,8 dB(A)
Stopnja vibracije / spremenljivost merjenja (ISO28927)	8,9 / 2,0 m/s ²

TEŽA IN DIMENZIJE

Teža orodja	1,90 kg
Velikost orodja (d x š x v)	187 x 72 x 182 mm
Teža ob dobavi	2,30 kg
Velikost ob dobavi (d x š x v)	240 x 215 x 83 mm
Šifra UPC / EAN	6 63023 01804 1
Izvor	Made in China




SK4M3L

81287377

Set nasadnih ključev 1/2", 3 kosov (17, 19 in 21 mm)


SK4M14

81287351

Set nasadnih ključev 1/2", 14 kosov (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 in 24 mm)


Udarni nasadni ključiči

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


SK4M5L

81287369

Set nasadnih ključev 1/2", 5 kosov (17, 19, 21, 22 in 24 mm)


SK4M18

81287385

Set nasadnih ključev 1/2", 18 kosov (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L in 21L mm, podaljšek 125 mm)


4UA9

03070216

1/2" kotna glava (zmanjšanje hitrosti: 25% zmanjšanje izhodnega momenta: do 50%)


2131-366

04706388

Vodoravni nosilec


BMDS-4

92842087

Kabelski uravnotežilec, 2-4 kg, 2 m


2130-BOOT

45505369

Zaščitno sredstvo oblekca


33104

91486330

Cevni podaljšek, 1/4" NPT, notranji premer 6 mm, 30 cm


IB6NMC2

88103015

Priključki vrste IBN/IBS, 1/4" moški navoj, 6 mm vrtina (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC2

88104070

Priključki vrste IBN/IBS, 1/4" moški navoj, 7,2 mm vrtina (EURO 7,2 - 7,4)


Hitre spojke

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


Filtri, regulatorji, oljniki

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.


115-LBK1

04616108

Kpl. za podmazovanje za udarne privijače s kompozitnim ohišjem


10Z4

03875671

Olje, Razred 1 št. 10, 0,12 L


115-4T

04616157

Mast za udarne privijače s kompozitnim ohišjem


Podmazovanje

Seznam popolnega nabora orodij je na voljo v našem katalogu pribora.