



SDI 120 / 3500 kg


Sollevatore a pedanine.
Le rampe di salita
possono essere
bloccate rapidamente in
posizione orizzontale e
servire da prolunghe.
Altezza minima 95 mm.

*Lift with platforms.
The run-up ramps can
easily and quickly be
blocked in horizontal
position to serve as
platform extensions.
Min. height: 95mm.*


Hebebühne mit
Flachträgeraufnahmen.
Die Auffahrtsrampen können
hochgeklappt werden und als
Verlängerungen benutzt werden.
Auffahrtshöhe 95 mm.

*Élévateur avec plateaux de
levage de type prise sous coque.
Les rampes de montée peuvent
être bloquées rapidement en
position horizontale et servir de
rallonges.
Hauteur minimum 95 mm.*

Elevador con plataformas
pequeñas. Las rampas de
subida pueden bloquearse
rápidamente en posición
horizontal y utilizarse como
extensiones
Altura mínima del suelo 95 mm.



S1110A5 → SDI 120, 125, 110
Cassetta a tenuta stagna
Waterproof inground frame
Wasserdichte einbaukassette
Chassis d'encastrement étanche
Kaja impermeable



**Sollevatori a
cilindri interrati**

(IT)

**In-ground
piston lifts**

(EN)

**Stempel-
Unterflurhebebühnen**

(DE)

**Élévateurs
à vérins**

(FR)

**Elevadores
de pistones**

(ES)

SDI 125 / 3500 kg


Sollevatore a pedanine extra basse con altezza di soli 60 mm. Pedanine regolabili in lunghezza.

Lift with extra-low platforms: only 60mm. Platforms can be adjusted in length.

Hebebühne mit Flachträgeraufnahmen 60 mm hoch. Aufnahmen sind längs ausziehbar.

Elévateur avec plateaux de levage au profil extra bas avec une hauteur de seulement 60 mm. Plateaux réglables en longueur.

Elevador con plataformas extra-planas con altura del suelo de sólo 60 mm. Plataformas regulables en largura.



SDI 125M / 3500 kg


Sollevatore con pedanine regolabili sia in lunghezza che in larghezza. Altezza minima di 95 mm.

Lift with adjustable platforms both in length and in width. Min. height: 95mm.

Hebebühne mit Flachträgeraufnahmen 95 mm hoch. Aufnahmen sind längs und seitlich ausziehbar.

Elévateur avec plateaux réglables en longueur ainsi qu'en largeur. Hauteur minimum 95 mm.

Elevador con plataformas regulables tanto en largura como en anchura. Altura mínima del suelo de 95 mm.



SDI 110K / 3500 kg

Sollevatore a bracci. Tamponi regolabili in altezza e predisposti per l'alloggiamento rapido di prolungha.

Lift with arms. Pads can be adjusted in height and are suitable for quick housing of extensions.

Hebebühne mit Tragarmen. Höhenverstellbare Drehteller mit Stecksystem für Erhöhungen.

Elévateur avec bras. Tampons réglables en hauteur et prévus pour le montage rapide des accessoires.

Elevador con brazos. Tacos regulables en altura y predisuestos para el alojamiento rápido de extensiones.

SDI 110KR - Racing / 3500 kg

Bracci super-ribassati, con profilo parallelo al pavimento.

Extra low profile arms, parallel to the floor.


Sehr niedrige Arme, und zwar die ganze Länge entlang paralleles Profil zum Boden.

Bras extra plats, avec profil parallèle au sol.

Brazos extra bajos, con perfil paralelo al suelo.




SDI110K





SDI150U



SDI 150U - Universal / 5000 kg

Sollevatore per auto e furgoni, anche a passo lungo, fino ad un peso di kg 5.000. Il carrello supporto bracci è regolabile in larghezza, consentendo l'utilizzo universale del sollevatore.

Lift for cars and vans, also with long wheel-base, up to an overall weight of 5000 kg. The carriages supporting the arms can be adjusted in width, in order to make the lift suitable for any application.

Hebebühne 5.000 kg fuer PKW und Lieferwagen, auch mit langem Radstand. Tragarmwagen längs verschiebbar für einen universellen Einsatz.

Élévateur pour voitures et fourgons, ainsi que les châssis longs, jusqu'à 5.000 kg. La position de l'ensemble chariot/bras est réglable en largeur, permettant une utilisation universelle du pont.

Elevador para turismos y furgonetas (incluidas las de chasis largo), hasta una capacidad de 5,000 kg. El carro que soporta los brazos es regulable en anchura y permite el utilizzo universal del elevador.

SDI 140 - Body Shop / 3500 kg

Sollevatore speciale per carrozzeria. Bracci scorrevoli su due supporti paralleli per il posizionamento del veicolo sul banco di riscontro.


Distanza fra colonne 2.160 mm.

Special lift for body shops. Arms can be shifted along two lateral supports to position the vehicle on the body shop bench. Distance between columns 2.160 mm.

Karosserie-Hebebühne. Tragarme längs verschiebbar um das Fahrzeug auf die Richtbank stellen zu können. Stempelabstand 2160 mm.

Élévateur spécial carrosserie. Bras roulants sur deux supports parallèles pour le positionnement du véhicule sur le marbre. Distance entre colonnes 2160 mm.

Elevador especial para carrocería. Brazos deslizantes en dos soportes paralelos para posicionar el vehículo encima de una bancada. Distancia entre columnas 2160 mm.





SDI 131 - Service + Inspection/ 3500 kg

Altezza minima da terra 140 mm: facile accessibilità anche ad auto con spoiler basso. Limitato ingombro in lunghezza.

Minimal platforms height 140 mm: easy access also for cars with low spoilers. Limited length.

Mindesthöhe vom Fußboden 140 mm; einfaches Auffahren auch bei Autos mit tiefgelegtem Spoiler. Begrenztes Ausmaß in der Länge.

Hauteur minimum du sol 140 mm: l'accès est facile, même avec des voitures avec spoiler bas. L'encombrement est limité dans la longueur.

Altura mínima del suelo 140 mm, fácil accesibilidad para autos con spoiler bajo también. Ocupa un espacio limitado en longitud.

SDI 132 - Wheel alignment/ 3500 kg


Sollevatori per allineamento con sedi per piatti rotanti e piattaforme oscillanti.

Lifts for wheel alignment with front recessions for turntables and rear slip plates.


Achsmessbühnen mit Aussparungen für Drehteller und Schiebeplatten.

Ponts élévateurs pour géométrie avec sièges pour plateaux pivotants et plates-formes oscillantes.



Elevador para alineado de dirección con alojamiento para platos delanteros y plataformas traseras deslizantes.



SDI 131



SDI 132



- S1140 A1 → SDI 140
- S1140 A1/WP → WATERPROOF
- S1150 A1 → SDI 131, 132, 150
- S1150 A1/WP → WATERPROOF

STEEL COVER
REINFORCED FRAME
MECHANICAL SAFETY LOCK

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.